



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECMEC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**ANEXO I**

<b>ITEM</b>	<b>QTD</b>	<b>UND</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL</b>
1	10	UND	BALANÇA DIGITAL INDUSTRIAL DE PLATAFORMA, capacidade de pesagem 120 Kg. Dimensão da Plataforma 40x 50 cm. Coluna Fixa com Articulação. Coluna de 57cm Indicador Ti 200 em ABS. Plataforma de pesagem em aço inox AISI 304. Estrutura e Coluna em Aço Carbono 1020. Indicador em ABS. Display em LCD. Pés com Regulagem de Altura p/ Nivelamento. Fonte adaptadora multivoltagem 110v / 220v. Conexão Via Saída Serial RS 232. Grau de Proteção IP40. Bateria Recarregável. Garantia 12 meses.
2	20	UND	BALANÇA COMERCIAL DIGITAL DE PRECISÃO, capacidade de pesagem 32 Kg. Display de cristal líquido com backlight. Bateria interna recarregável. Carregador de bateria automático. Desligamento automático. Fonte adaptadora multivoltagem. Gabinete de plástico ABS; Função de pré-empacotamento; Flexibilidade de manuseio. Proteção contra interferências e sobrecargas. Prato de pesagem de fácil higienização em aço inoxidável e com centro rebaixado. Teclado de fácil digitação. Dimensões do prato de pesagem: 355 mm (L) x 235 mm (P). Dimensões da balança: 355 mm (L) x 115 mm (A) x 350 mm (P). Divisão capacidade de pesagem: 2 g de 0 kg até 6,000 kg / 5 g de 6,005 kg até 15,000 kg / 10 g de 15,010 kg até 32,000 kg. Capacidade de tara: 14,995 Kg. Adaptador de parede multivoltagem: entrada De 100 a 240 Vca / 50 - 60 Hz; Saída 7,7 Vcc / 0,6 A. Bateria interna e recarregável: autonomia até 490 horas; Autodesligamento configurável entre 1, 5, 10, 20 e 60 minutos ou desativado. Teclado: manta selada com teclas de contato momentâneo. Inmetro: em conformidade com a Portaria 236/94 e classe de exatidão III. Temperatura de operação de 5 a 35 °C. Garantia 12 meses.